

JOS 15
JOS 25
JOS 40

Установки с ручным управлением
и полуавтоматические ДУ 15 ...40

SENSUS

Характеристики



Компактные установки ДУ 15 ... 40, в состав которых входит полный комплект оборудования :

- резервуар
- насосная система
- испытательный стол
- система настройки расходов и эталонные весы

Для квартирных и домовых механических и ультразвуковых счетчиков воды ДУ 15 ... 40

Базовая конфигурация установки - ручное управление. Возможна модульная замена (модернизация) некоторых узлов установки на автоматические :

- компьютер с программным обеспечением
- клапаны с автоматическим управлением и т.д.

Технические характеристики

Основной тип	JOS 15 Z	JOS 25 Z	JOS 40 Z
Количество линий	1	1 или 2	1 или 2
Температура воды	до 30°C		
ДУ зажимного механизма, мм	20	25	40
Диапазон ДУ поверяемых средств измерений	ДУ 15, 20	ДУ 15, 20, 25	ДУ 15, 20, 25, 32, 40
Минимальный расход, л/ч	25	10	4
Максимальный расход, м ³ /ч	2,5	7	30
Количество испытываемых приборов	5	10 на одной 20 на двух линиях	10 на одной 20 на двух линиях
Метод испытания	Весовой метод со стартом с места СТАРТ - СТОП		
Предел допустимой относительной погрешности, %	0,06 ... 0,1	0,05 ... 0,1	0,05 ... 0,1
Потребляемая мощность, кВт	3	5	8
Минимальные габаритные размеры помещения Д x Ш x В, мм	2500 x 1800 x 2500	4500 x 2500 x 2600	4500 x 2500 x 2600